



Rectificadora Cilindrica: Danobat

Modelo: RE-1200



Detalles técnicos:

<i>-Diámetro máximo de la pieza</i>	<i>250 mm</i>
<i>-Distancia máxima entre puntos</i>	<i>1200 mm</i>
<i>-Diámetro máximo a rectificar</i>	<i>250 mm</i>
<i>-Altura de puntos</i>	<i>135 mm</i>
<i>-Muela del cabezal portamuelas</i>	<i>400x60x127 mm</i>
<i>-Potencia motor cabezal portamuelas</i>	<i>10 CV</i>
<i>-Avance rápido automático del cabezal portamuelas</i>	<i>35 mm</i>
<i>-Desplazamiento hidráulico de la mesa</i>	<i>0,5 a 6 mts/mn</i>
<i>-Desplazamiento mínimo de la mesa</i>	<i>2 mm</i>
<i>-Número velocidades cabezal porta-piezas</i>	<i>6</i>
<i>-Gama velocidades cabezal porta-piezas</i>	<i>55 a 500 rpm</i>
<i>-Orificio eje porta-piezas del cabezal porta-piezas</i>	<i>37 mm</i>
<i>-Cono eje porta-piezas</i>	<i>MORSE N° 5</i>
<i>-Cono del contrapunto</i>	<i>MORSE N° 3</i>
<i>-Potencia motor cabezal porta piezas</i>	<i>1 CV</i>
<i>-Potencia motor cabezal portamuelas</i>	<i>10 CV</i>
<i>-Potencia motor bomba hidráulica</i>	<i>1 CV</i>

Ipar Máquina, sl

Pol.Ind. Itziar, Parcela F6
20829 Itziar-Deba (Guipuzcoa)

Telf +34 943 741 154

Mov +34 699 083 419

info@iparmaquinacom

www.iparmaquinacom